

ファインフラックス【ステンレス用水溶性タイプ】 ステンレス用フラックス

ステンレス向けに開発され、優れたはんだ付を実現！！

活性力の持続性が高く、ステンレス鋼に対して、優れたはんだ付性を発揮します。

なお、フラックス残渣は水洗によって、容易に除去可能です。



特性

外観(色調)	無色透明
ハライド含有量	24.5%
はんだ広がり率	89%以上(SUS304 板)
発煙	有り
残渣の腐食性	有り
残渣の洗浄	水洗

梱包単位

100g (丸型ポリ容器)
1Kg (角型ポリ容器)
18Kg (スチール製 18 リットル缶)

使用上の注意

- ・フラックスは別の容器に移して、ご使用して下さい。
- ・はんだ付け作業時は、発生ガスを吸引しないよう充分換気をするようにして下さい。
- ・フラックスが直接触れないように手袋や安全眼鏡等の保護具をご使用して下さい。
- ・残渣は腐食性を有しますので、はんだ付け箇所は作業後、速やかに洗浄して下さい。
- ・保管は出来るだけ冷暗所とし、容器のキャップは完全に密栓する等、フラックスの劣化防止に、ご配慮をお願いします。
- ・本製品は工業用途用です。廃棄する場合は産業廃棄物処理をして下さい。
- ・安全に使用して頂くために事前に MSDS をお読み下さい。



松尾ハンダ株式会社



本社工場 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 2775 番地
TEL : 046-274-0706 / FAX : 046-274-9017
<http://www.matsuo21.com> / E-mail : info@matsuo21.com

このカタログに記載してある仕様につきましては、予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。